

ECOLYNE

Engineered by XEIKON

Ecolyne

Démarrez une production d'étiquettes fiable

Le marché mondial de l'impression numérique d'étiquettes est en pleine expansion et devrait continuer à croître.

Dans le paysage actuel de l'impression d'étiquettes, les imprimeurs et les transformateurs d'étiquettes orientés e-commerce sont confrontés à la barrière d'un investissement initial élevé pour l'achat d'une presse, combinée à des exigences en forte augmentation pour des tirages plus courts, des délais plus rapides et une capacité flexible.

La presse Ecolyne offre la solution idéale ; en s'abonnant à une capacité d'impression d'étiquettes plutôt qu'en possédant le matériel, les transformateurs peuvent adapter leur production en fonction des besoins et éviter des investissements lourds.

Conçue par Xeikon, Ecolyne offre une fiabilité là où de nombreuses plateformes d'entrée de gamme échouent et, puisque Xeikon prend en charge l'installation, la maintenance et la disponibilité, les transformateurs bénéficient immédiatement d'une capacité numérique sans les contraintes liées à la propriété.

- Conçue pour une production d'étiquettes de haute qualité
- Presse industrielle, conçue pour la fiabilité
- Utilisation d'un système de toner sec conforme au contact alimentaire
- Capacité basée sur un abonnement ; l'accent passe de la propriété de la machine à la performance d'impression



Ecolyne – conçue par Xeikon

Spécifications

- Presse d'étiquettes à conception industrielle
- Qualité d'impression supérieure de 1200 dpi
- Technologie de toner sec conforme au contact alimentaire
- Impression jusqu'à 5 couleurs
- Vitesse jusqu'à 25 m/min
- Largeur de bande de 330 mm

Contactez-nous

Xeikon Manufacturing N.V.

T. +32 (0)3 443 13 11

Duwijckstraat 17 - 2500 Lier - Belgium

www.xeikon.com - info@xeikon.com

© 2025 Xeikon International NV. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite, copiée, adaptée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Xeikon. Le contenu de cette brochure est fourni à titre informatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Xeikon n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs pouvant apparaître dans cette brochure.

FEB 2026_FR_spec_Ecolyne

Spécifications

Procédé	Électrophotographie à toner sec, rotation complète, basée sur une matrice LED
Configuration couleur	5 stations d'impression CMJN + blanc
Adressabilité et niveaux de gris	1200 × 3600 dpi avec densité de point variable sur 4 bits
Largeur du support d'impression	200 – 330 mm
Largeur d'image maximale	322 mm
Vitesse d'impression maximale	25 m/min
Supports d'étiquettes	Papier, PP, PE, PET, vinyle, film co-extrudé, transparent sur transparent, métallisé
Front-end numérique	Front-end numérique X-800 haut de gamme Module code-barres
Toner	Toner alimentaire Xeikon QB
Commandes intégrées	Spectromètre en ligne pour un contrôle avancé de la densité et des courbes de tonalité
Options installées en usine	Rétrogradation vers une configuration 4 couleurs Caméra de repérage en ligne pour le contrôle automatique du calage des couleurs Module pour supports pré-imprimés